











11891 OPAQUE CLASSIC W100

THE CLASSIC BLACKOUT
l'occultant classique


| OF = 0% OPENNESS FACTOR FACTEUR D'OUVERTURE | Style Number Référence | Colours Coloris | VISUAL COMFORT | THERMAL COMFORT / CONFORT THERMIQUE | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------------|----------------|---|----|----|---------------------------|-------------------------------------|
| | | | CONFORT VISUEL | Energy performances / Performances Solaires | | | Solar Factor (FS) | |
| | | | | Fabric Side 1 / Tissu Face 1 | | | G.tot (Fabric + Glazing*) | |
| | | | | TV | Ts | Rs | As | Interior blind Vitrage Intérieur |
|  | E021 | BLACK BLACK NOIR NOIR | 0 | 0 | 6 | 94 | 0,62 | Ø |
|  | E019 | BROWN BROWN MARRON MARRON | 0 | 0 | 6 | 94 | 0,62 | Ø |
|  | E020 | NAVY BLUE NAVY BLUE MARINE MARINE | 0 | 0 | 9 | 91 | 0,60 | Ø |
|  | E022 | RED RED ROUGE ROUGE | 0 | 0 | 14 | 86 | 0,58 | Ø |
|  | E001 | GREY GREY GRIS GRIS | 0 | 0 | 26 | 74 | 0,52 | Ø |
|  | E013 | SAND SAND SABLE SABLE | 0 | 0 | 43 | 57 | 0,45 | Ø |
|  | E024 | YELLOW YELLOW JAUNE JAUNE | 0 | 0 | 50 | 50 | 0,42 | Ø |
|  | E009 | WHITE WHITE BLANC BLANC | 0 | 0 | 73 | 27 | 0,31 | Ø |




E021 BLACK BLACK
NOIR NOIR




E019 BROWN BROWN
MARRON MARRON




E020 NAVY BLUE NAVY BLUE
MARINE MARINE




E022 RED RED
ROUGE ROUGE



E001 GREY GREY
GRIS GRIS



E013 SAND SAND
SABLE SABLE



11891 OPAQUE CLASSIC W100

THE CLASSIC BLACKOUT
L'occultant classique

OF
0%

DESCRIPTION / DESCRIPTIF

Blackout fabric (100 W) for internal roller blinds

The classic blackout

Tissu occultant (100 W) pour stores enroulables intérieurs

L'occultant classique

COMPOSITION / COMPOSITION

Glass fabric (20%) coated with PVC (80%)

Tissu de verre (20%) enduit de PVC (80%)

AVAILABLE WIDTH / LARGEUR DISPONIBLE

1400 mm / 55.1 in

PACKAGING / CONDITIONNEMENT

Rolls of 50 lm (54.6 yds) / Rouleaux de 50 ml

FIRE RATING / CLASSEMENT FEU

M1, BS 5867, JFRA, M1 (Spain), C1 (Spain)

COLOUR FASTNESS / SOLIDITÉ DES TEINTES À LA LUMIÈRE

8/8 - blue scale, white excluded / 8/8 - échelle des bleus, blanc exclu / SUNTEST 300 H

MAKING UP / CONFECTION

By heat, high frequency or ultrasonic welding

Par soudure thermique, haute fréquence ou ultrason

THICKNESS / EPAISSEUR

0,35 - 0,37 - 0,43 mm / 0.013 - 0.014 - 0.017 in

WEIGHT / MASSE SURFACIQUE

500 - 550 - 605 g/m² / 14.8 - 16.2 - 17.9 oz/sq.yd

TEARING STRENGTH / RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE AMORCÉE

Warp/Chaine : 1 daN / Weft/Trame : 0.5 daN / NF G 07.146

TENSILE STRENGTH / FORCE DE RUPTURE EN TRACTION


Warp/Chaine : 80 daN/5 cm / Weft/Trame : 60 daN/5 cm / NF G 07.001

OPAQUE CLASSIC W100



13040 OPAQUE CLASSIC W500

THE CLASSIC BLACKOUT
l'occultant classique

| OF = 0% <small>OPENNESS FACTOR FACTEUR D'OUVERTURE</small> | Style Number <small>Référence</small> | Colours <small>Coloris</small> | VISUAL COMFORT <small>CONFORT VISUEL</small> | THERMAL COMFORT / CONFORT THERMIQUE | | | | |
|---|---|--|--|--|-----------|----------------------------------|--------------------------|---|
| | | | | <small>Energy performances / Performances Solaires</small> | | | Solar Factor (FS) | |
| | | | <small>Fabric Side 1 / Tissu Face 1</small> | | | G.tot (Fabric + Glazing*) | | <small>Interior Blind Vitrage Intérieur</small> |
| | | | TV | Ts | Rs | As | | |
|  | E021 | BLACK BLACK <small>NOIR NOIR</small> | 0 | 0 | 5 | 95 | 0,62 | 0,10 |



E021

BLACK BLACK
NOIR NOIR

OPAQUE CLASSIC W500



13040 OPAQUE CLASSIC W500

THE CLASSIC BLACKOUT
L'occultant classique

OF
0%

DESCRIPTION / DESCRIPTIF

Blackout fabric (500W) for external and internal roller blinds

The classic blackout

Tissu occultant (500 W) pour stores enroulables extérieurs et intérieurs

L'occultant classique

COMPOSITION / COMPOSITION

Glass fabric (42%) coated with PVC (58%)

Tissu de verre (42%) enduit de PVC (58%)

AVAILABLE WIDTH / LARGEUR DISPONIBLE

1400 mm / 55.1 in

PACKAGING / CONDITIONNEMENT

Rolls of 50 lm (54.6 yds) / Rouleaux de 50 ml

FIRE RATING / CLASSEMENT FEU

M1, BS476, JFRA

COLOUR FASTNESS / SOLIDITÉ DES TEINTES À LA LUMIÈRE

8/8 - blue scale / 8/8 - échelle des bleus / SUNTEST 300 H

MAKING UP / CONFECTION

By heat, high frequency or ultrasonic welding

Par soudure thermique, haute fréquence ou ultrason

THICKNESS / EPAISSEUR

0,45 mm / 0.018 in

WEIGHT / MASSE SURFACIQUE

635 g/m² / 18.7 oz/sq.yd

TEARING STRENGTH / RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE AMORCÉE

Warp/Chaine : 6 daN / Weft/Trame : 2 daN / NF G 07.146

TENSILE STRENGTH / FORCE DE RUPTURE EN TRACTION

Warp/Chaine : 120 daN/5 cm / Weft/Trame : 100 daN/5 cm / NF G 07.001









13137 OPAQUE CLASSIC W500 WB

THE CLASSIC BLACKOUT WITH WHITE BACKING

L'occultant classique avec face réfléchissante


OPAQUE CLASSIC W500 WB

| OF = 0% <small>OPENNESS FACTOR FACTEUR D'OUVERTURE</small> | Style Number <small>Référence</small> | Colours <small>Coloris</small> | VISUAL COMFORT <small>CONFORT VISUEL</small> TV | THERMAL COMFORT / CONFORT THERMIQUE | | | | |
|---|---|--|---|--|-----------|-----------|---|---|
| | | | | <small>Energy performances / Performances Solaires</small> | | | Solar Factor (FS) | |
| | | | | <small>Fabric Side 1 / Tissu Face 1</small> | | | G.tot (Fabric + Glazing*) | |
| | | | | Ts | Rs | As | <small>Interior Blind Vitrage Intérieur</small> | <small>Exterior Blind Vitrage Extérieur</small> |
|  | E027 | WHITE BLACK BLANC NOIR | 0 | 0 | 73 | 27 | 0,31 | 0,03 |
|  | E0E2 | WHITE NAVY BLUE BLANC MARINE | 0 | 0 | 73 | 27 | 0,31 | 0,03 |
|  | E002 | WHITE GREY BLANC GRIS | 0 | 0 | 73 | 27 | 0,31 | 0,03 |
|  | E048 | WHITE SAND BLANC SABLE | 0 | 0 | 73 | 27 | 0,31 | 0,03 |
|  | E009 | WHITE WHITE BLANC BLANC | 0 | 0 | 73 | 27 | 0,31 | 0,03 |



E027

WHITE BLACK
BLANC NOIR



E0E2

WHITE NAVY BLUE
BLANC MARINE




E002

WHITE GREY
BLANC GRIS



E048

WHITE SAND
BLANC SABLE



E009

WHITE WHITE
BLANC BLANC



13137 OPAQUE CLASSIC W500 WB

THE CLASSIC BLACKOUT WITH WHITE BACKING
L'occultant classique avec face réfléchissante

OF
0%

DESCRIPTION / DESCRIPTIF

Blackout fabric (500W) for external and internal roller blinds

The classic blackout with white backing

Tissu occultant (500 W) pour stores enroulables extérieurs et intérieurs

L'occultant classique avec face réfléchissante

COMPOSITION / COMPOSITION

Glass fabric (33%) coated with PVC (67%)

Tissu de verre (33%) enduit de PVC (67%)

AVAILABLE WIDTH / LARGEUR DISPONIBLE

1400 mm / 55.1 in

PACKAGING / CONDITIONNEMENT

Rolls of 50 lm (54.6 yds) / Rouleaux de 50 ml

FIRE RATING / CLASSEMENT FEU

M1, JFRA

COLOUR FASTNESS / SOLIDITÉ DES TEINTES À LA LUMIÈRE

8/8 - blue scale / 8/8 - échelle des bleus / SUNTEST 300 H

MAKING UP / CONFECTION

By heat, high frequency or ultrasonic welding

Par soudure thermique, haute fréquence ou ultrason

THICKNESS / EPAISSEUR

0,55 mm / 0.021 in

WEIGHT / MASSE SURFACIQUE

800 g/m² / 23.6 oz/sq.yd

TEARING STRENGTH / RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE AMORCÉE

Warp/Chaine : 1.5 daN / Weft/Trame : 3 daN / NF G 07.146

TENSILE STRENGTH / FORCE DE RUPTURE EN TRACTION

Warp/Chaine : 200 daN/5 cm / Weft/Trame : 150 daN/5 cm / NF G 07.001





OPAQUE CLASSIC W500 WB



21154 OPAQUE CLASSIC W500 SB

THE BLACKOUT WITH A SCREEN LOOK


L'occultant avec aspect screen

| OF = 0% <small>OPENNESS FACTOR FACTEUR D'OUVERTURE</small> | Style Number <small>Référence</small> | Colours <small>Coloris</small> | VISUAL COMFORT <small>CONFORT VISUEL</small> | THERMAL COMFORT / CONFORT THERMIQUE | | | | |
|---|---|---|--|--|-----------|-----------|----------------------------------|---|
| | | | | <small>Energy performances / Performances Solaires</small> | | | Solar Factor (FS) | |
| | | | | <small>Fabric Side 1 / Tissu Face 1</small> | | | G.tot (Fabric + Glazing*) | |
| | | | | TV | Ts | Rs | As | <small>Interior Blind Vitrage Intérieur</small> |
|  | S001 | GREY GREY <small>GRIS GRIS</small> | 0 | 0 | 14 | 86 | 0,58 | 0,09 |
|  | S002 | GREY WHITE <small>GRIS BLANC</small> | 0 | 0 | 33 | 67 | 0,49 | 0,07 |
|  | S008 | WHITE SAND <small>BLANC SABLE</small> | 0 | 0 | 47 | 53 | 0,43 | 0,05 |
|  | S009 | WHITE GREY <small>BLANC GRIS</small> | 0 | 0 | 60 | 40 | 0,37 | 0,04 |




S001

GREY GREY
GRIS GRIS



S002

GREY WHITE
GRIS BLANC



S008

WHITE SAND
BLANC SABLE



S009

WHITE GREY
BLANC GRIS



OPAQUE CLASSIC W500 SB

21154 OPAQUE CLASSIC W500 SB

THE BLACKOUT WITH A SCREEN LOOK
L'occultant avec aspect screen

OF
0%

DESCRIPTION / DESCRIPTIF

Blackout fabric for external and internal roller blinds

The blackout with a screen look

Tissu occultant pour stores enroulables extérieurs et intérieurs

L'occultant avec aspect screen

COMPOSITION / COMPOSITION

Screen Classic 525 laminated with a PVC sheet

Screen Classic 525 contrecollé avec une feuille PVC

AVAILABLE WIDTH / LARGEUR DISPONIBLE

1550 mm / 61.02 in

PACKAGING / CONDITIONNEMENT

Rolls of 50 lm (54.6 yds) / Rouleaux de 50 ml

FIRE RATING / CLASSEMENT FEU

M1, JFRA

COLOUR FASTNESS / SOLIDITÉ DES TEINTES À LA LUMIÈRE

8/8 - blue scale / 8/8 - échelle des bleus / SUNTEST 300 H

MAKING UP / CONFECTION

By heat, high frequency or ultrasonic welding

Par soudure thermique, haute fréquence ou ultrason

THICKNESS / ÉPAISSEUR

0,75 mm / 0.029 in

WEIGHT / MASSE SURFACIQUE

800 g/m² / 23.6 oz/sq.yd

TEARING STRENGTH / RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE AMORCÉE

Warp/Chaine : 5 daN / Weft/Trame : 6 daN / NF G 07.146

TENSILE STRENGTH / FORCE DE RUPTURE EN TRACTION

Warp/Chaine : 300 daN/5 cm / Weft/Trame : 200 daN/5 cm / NF G 07.001

